| DESCRIPTION | | | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | SHA-TWO | MISTRAL 360 FORCED AIR CONVECTION REFLOW OVEN, 1400MM. | 1 UNIT |
| [redacted] | | | |
| 3 | SHA-TWO-CAB | CABINET FOR MISTRAL 360 (SHA-TWO). | 1 UNIT |
| [redacted] | | | |

| POS | STK | ARTIKEL [redacted] |
|---|---|---|
| 1 | 1 | **87AE-SHA-TWO**<br>(Mistral-360) Reflow Durchlaufofen mit 4 Temepraturzonen<br>Technische Daten:<br>- Touch-Screen Steuerung, Farbe 3,8"<br>- Netzanschluss: 380/400 VAC, 3-phasig (andere auf Anfrage)<br>- Anschlussleistung max. 7800 W<br>- Regelgenauigkeit der Strahler: 1°C<br>- Spiralfedern-Transportband<br>- Transportgeschwindigkeit: 15-110 cm/Min<br>- Löttemperaturen typisch: 180-300°C<br>- Durchlaufhöhe: max. 25 mm<br>- Nutzbare Arbeitsbreite: 365 mm<br><br>Prozesskammerlänge:<br>- 1400 mm<br>- Kühlventilatoren unten, am Ende der Heizstrecke<br>- Aufheizzeit: ca. 15 min<br><br>- Abmessungen (LxBxH): 2240 x 755 x 350 mm<br>- Gewicht: 160 kg |
| 2 | 1 | **87AE-SHA-TWO-CAB**<br>(C-360) Unterkasten für MISTRAL 360 |
| 3 | 1 | **87AE-SHA-TWO-BM**<br>Sperrholzkiste für Mistral 360 (SHA-TWO) |
| 4 | 1 | **87AE-SHA-TWO-BC**<br>Sperrholzkiste für Unterkasten Mistral 360 (SHA-TWO-CAB) |